


DRVButtonGroup 垂直按钮组用法

DRVButtonGroup 垂直按钮组控件就是一组垂直排列在一起的按钮控件，可用于接收用户的鼠标点击输入，然后通过直连方式驱动另一控件工作，或通过回调函数形式定义其具体功能和操作，按钮组中相邻按钮的返回值差值为 1。



DRVButtonGroup 垂直按钮组的图形显示效果图

在 Python 程序 Tkinter GUI 界面中创建一个 DRVButtonGroup 垂直按钮组控件的命令和语法格式如下：

```
hl=DRVButtonGroup(win,x,y,w,h,option=value, ...)
```

其中输入参数 win 为 Tkinter 库创建的 GUI 窗口句柄，[x,y,w,h]四个参数为该控件插入 GUI 窗口 win 时的左上角坐标[x,y]和该控件的宽、高[w,h]。另外是一组可选的输入参数，包括：

cb: 背景色，默认值='#00aacc'

cf: 前景色，默认值='#eeee00'

txt: 标题，默认值='Start,Stop,File'，引号中单词数=按钮组中的按钮数

fsize: 字符点数，默认值=12

val: 按键值，默认值=0

返回值 hl 则是该控件创建后的句柄变量名，可以通过 hl 对创建后的控件进行进一步的设定。

下面是一个全参数的 DRVButtonGroup 垂直按钮组创建实例：

```
hl=dr.DRVButtonGroup(win,218,108,100,100,'#008800','#ffffff','start,stop,file',12,0)
```

通常，可以选择设定部分选择参数的形式进行设定，除基本参数 win、[x,y,w,h]和用变量名设定的可选参数外，其余可选参数采用默认值。创建实例如下：

```
hl=dr.DRVButtonGroup(win,229,275,100,100,val=1)
```

创建后的 DRVButtonGroup 垂直按钮组可以通过直连方式将用户鼠标点击操作传递给另一控件，或通过回调函数绑定的方式将用户的鼠标点击操作传递给被绑定的回调函数。

DRVButtonGroup 垂直按钮组的直连或回调函数绑定格式为：

```
hl.addCallBackSingle(fun)
```


其中 fun 是被绑定的另一控件的 set 函数名，或用户自定义的回调函数名。DRVButtonGroup 垂直按钮组绑定的 fun 函数是一个单数值函数，收到的该控件传递过来的按键值 val。下面是 fun 函数或形式：

```
def setValueSingle(v):
```

.....

通过回调函数绑定方式,就可以将用户的鼠标点击操作传递到回调函数中,或者传递到另一个控件的 set 方法中,驱动它们运行。

当采用 DRPython 进行图形化编程时,控件的创建代码和直连绑定代码的生成均可以由机器实现;控件创建只需要将所需控件拖拽到 GUI 布局区,而直连绑定则需要在 GUI 布局区的控件间进行连线操作。垂直按钮组控件为单数值输出控件,在连线状态下在控件上点击鼠标,则弹出端选择;选择完成后,点击另一控件,则弹出输入端选择;若输出端和输入端类型一致,则完成连线。输出的单值 (addCallBackSingle)为按钮组的设定值+点击的按钮号。



下面是 DRVButtonGroup 垂直按钮组的创建和应用示例小程序,功能是在 GUI 界面上插入一个垂直按钮组、一个文本框控件和一个用户自定义函数,然后将它们分别绑定到垂直按钮组的输出上。点击按钮,则在用户点击操作引发的数据流驱动下,文本框控件的输入值显示该垂直按钮组的按键值 val+按键号,而用户自定义的回调函数则 Print 出接收到的按键值 val+按键号。DRVButtonGroup 垂直按钮组应用示例小程序代码如下:

```
import tkinter as tk
import drvi.drviControlls as dr

#用户自定义的回调函数
def muserSingle3(v):
    print(v)

#==创建 Tkinter GUI 窗口
win= tk.Tk()
win.geometry('816x497')
win.config(bg="#ddeeef")
#==插入控件
mButton1=dr.DRVButtonGroup(win, 40, 44, 100, 100, val=1010)
mEntry2=dr.DREntry(win, 198, 44, 100, 30)
#==绑定控件
mButton1.addCallBackSingle(mEntry2.setValueSingle)
mButton1.addCallBackSingle(muserSingle3)
#==主程序循环
win.mainloop()
```

pyqt 版本中的用法说明:

DRVI 有继承自 Tkinter 和继承自 pyqt 两个不同库,除引用的 GUI 库(Tkinter/pyqt)和框架程序略有不同外,DRVI 部分控件的创建、布局 and 连线是完全相同的。在 DRVI 的 pyqt 版本中,DRHButtonGroup

水平按钮组控件继承自 `QPushButton`，因此除了用 `DRHButtonGroup` 的参数化外观定义外，还可以直接用 `QPushButton` 的样式表来对其进行外观描述，并继承其样式表加载方法：

```
setStyleSheet(styleString)
```